

TOPCON TP-L5

Automatický potrubní laser

- 4 modely / TP-L5B, TP-L5A, TP-L5BG, TP-L5G
- 4x viditelnější paprsek zelené barvy (G)
- Automatické zacílení paprsku (A)
- Robustní hliníková konstrukce
- Přesné nastavení spádu (-15% až +40%)
- Doba provozu na nabíjecí baterii až 55 hodin

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

	TP-L5B	TP-L5A	TP-L5GB	TP-L5G
vlnová délka	635nm	635nm	520nm	520nm
barva paprsku	červená	červená	zelená	zelená
automatické urovnání	ANO	ANO	ANO	ANO
automatické cílení	---	ANO	---	ANO
provažování - LED	ANO	ANO	ANO	ANO
rozsah sklonu		-15% až + 40%		
přesnost horizontace		±10" (± 2.5 mm/50 m)		
provozní doba BT-53Q	55 h	55 h	40 h	40 h
konstrukce		hliníková - plněná dusíkem		
rozměry		125 x 374 mm		
hmotnost		3.8 kg		
odolnost proti vodě		IPX8		
pracovní teplota		-20 °C až +50 °C		

* všechny technické údaje jsou vyhrazeny firmou TOPCON, 2/2015

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ TOPCON TP-L5

- nožičky na potrubí - 200 mm
- transportní pouzdro
- odrazný terč - krátký
- držák terče
- dálkové ovládání RC-200
- dobíjecí baterie BT-53Q
- nabíječka AD-13
- adaptér BA-2
- návod k použití



RYCHLÉ, PŘESNÉ A DOSTUPNÉ ŘEŠENÍ

TOPCON TP-L5 nabízí osvědčenou kombinaci vlastností a technologií navržených tak, aby splňovaly nejvyšší požadavky zákazníků lépe než jakýkoliv jiný potrubní laser na trhu a to vše s **5 letou TOPCON zárukou**.

- 1 odnímatelná baterie BT-53Q pro snadnou výměnu
- 2 SmartLine® automatické zacílení paprsku TP-L5G/A
- 3 uzamčení sklonu pro nerušenou práci
- 4 automaticky upravuje intenzitu záření paprsku vzhledem k okolnímu světlu pro úsporu energie přístroje
- 5 automatické zacílení a uzamknutí paprsku na střed terče v horizontální rovině, umístěného v požadovaném směru
- 6 možnost zadání spádu v % nebo ‰, automatické srovnání zpět na 0% nebo 0‰.
- 7 robustní hliníková, vodotěsná konstrukce plněná dusíkem pro práci v nepříznivém prostředí
- 8 gumová chrániče chrání optickou část v případě pádu
- 9 automatické urovnání s digitální volbou spádu



5 LETÁ ZÁRUKA
TOPCON



HLAVNÍ VLASTNOSTI

řada TP-L5



ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY A KVALITY

PŘESNÉ NASTAVENÍ SKLONU

- velmi přesný, díky kontrole nastavení kruhu absolutního enkodéru
- jednoduché a intuitivní ovládání
- usnadňuje práci, šetří náklady

BATERIE


- nabíjecí baterie BT-53Q až pro 55 hodin práce
- alkalické baterie BD-53 až pro 80 hodin práce
- rychlé 6 hodinové nabíjení
- možnost připojení 12V DC pro současné dobíjení baterie

RC-200 INFRAČERVENÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- dálkové ovládání všech funkcí laseru
- SmartLine® automatické urovnání
- pohotovostní mód „standby“ pro úsporu energie
- mody laserového paprsku pro nastavení viditelnosti

PROČ ZELENÝ PAPERSEK?

Snadná odpověď. Náš GreenBeam® zelený paprsek uvidíte za každých okolností. Je totiž až čtyřikrát viditelnější než paprsek červený. Zeleným paprskem jsou vybaveny modely TP-L5G a TP-L5GB.



AUTOMATICKÉ CÍLENÍ NA STŘED TERČE

SmartLine® je systém automatického zacílení na střed terče v horizontální rovině. Tato funkce je dostupná u modelů TP-L5A, TP-L5G.

